



Gunnebo Centurion-RD

Runde, einbruchhemmende Tresortür, zertifiziert im Widerstandsgrad X-XII

- Zertifizierung im Widerstandsgrad X-XII durch die ECB-S in Übereinstimmung mit der Norm EN 1143-1 für Einbruchschutz
- Zertifiziert durch UL als Klasse 3 gemäß UL 608, einer internationalen Norm für Einbruchschutz für Tresortüren und modulare Tresorraum-Paneelen
- Die Centurion-RD wurde zusätzlichen Tests unterzogen, um den Angriff von Diamantbohrkronen zu prüfen und die hohe Widerstandskraft zu bestätigen
- Zertifizierte Widerstandsfähigkeit gegen leistungsstarke Diamantbohrkronen (zertifiziert durch CD-Klassifizierung)

GUNNEBO®

Gunnebo Centurion-RD

Produktspezifikationen

Modell	Gesamtdicke	Äußere Höhe (mm)	Innere Höhe (mm)	Äußere Breite (mm)	Nettogewicht (kg)	Anzahl der Bolzen
Grad X-XII	496	2486	2100	3000	9000	24

Die Abmessungen können bis zu 2845 mm für die Außenhöhe und bis zu 2500 mm für die Innenhöhe erhöht

Prüfung und Zertifizierung

Centurion-Tresortüren wurden nach EN 1143-1, der europäischen Norm für Einbruchschutz, geprüft und durch die ECB-S zertifiziert. Diese Norm deckt Angriffe mit einer Vielzahl von Werkzeugen ab, darunter Brechstangen, Hochleistungs-Trennscheiben und Autogenbrenner. Die Rundtür wurde zusätzlich auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe mit Diamantbohrkronen getestet.



Optionale Ausstattung

- Türanschlagpositionen (links oder rechts)
- Gittertor für zusätzliche Sicherung der Haupttür
- Elektrischer Türöffner für Gittertür
- Türstopper
- Sonderlackierung (Tür und Rahmen lackiert in RAL Lichtgrau 7035, Kran lackiert in RAL Schwarz 7016 als Standard), andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage
- Handgriff schwarz eloxiert

Schlüsselschloss

- Kaba Mauer Primus 70011 (Klasse C)

Kombinationsschloss

- Kaba Mas LCC LG 1947 (Klasse C)

Elektronische Schlösser

- KelNet (Klasse C, D)
- Kaba Paxos (Klasse C, D)
- SafeLock (Klasse C, D)

